1ere Spé	Physique Chimie	Date :
Partie 1 : constitution/transfo. de la matière	Chapitre 7 : énergie stockée dans la matière	Exercices

Exercice 1

Équilibrer les équations de combustion d'hydrocarbure.

1. Combustion du méthane.

2. Combustion du propane.

3. Combustion de l'octane.

4. Combustion du cétane.

5. Combustion de l'éthylène.

6. Combustion de l'acétylène.

7. Combustion du méthanol.

Exercice 2

Calculer l'enthalpie standard de combustion du méthane (CH_4).

Calculer l'énergie libérée par la combustion de 10,0 g de méthane.

Données : (à 25°C et 101325 Pa):

Enthalpie de formation de l'eau : $\Delta H(\text{H}_2\text{O}) = -285 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Enthalpie de formation du CO_2 : $\Delta H(\text{CO}_2) = -393.5 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Enthalpie de formation de O_2 : $\Delta H(\text{O}_2) = 0 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Enthalpie de formation du CH_4 : $\Delta H(\text{CH}_4) = -74,8 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Exercice 3

Comparaison de l'énergie libérée par différents carburants

À partir de l'enthalpie standard de combustion de ces différents carburants, si on brûle $m = 100 \text{ g}$ de carburant, lequel libérera le plus d'énergie ?

Carburant	enthalpie standard de combustion (kJ.mol^{-1})
méthane CH_4	- 890,3
octane C_8H_{18}	- 5 470
éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	- 1 367

Exercice 4

Calculer l'enthalpie standard de combustion de l'éthanol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$).

Calculer l'énergie libérée par la combustion de 10,0 g d'éthanol

Enthalpie de formation de l'eau :

$\Delta H(\text{H}_2\text{O}) = -285 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Enthalpie de formation du CO_2 :

$\Delta H(\text{CO}_2) = -393.5 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Enthalpie de formation de O_2 :

$\Delta H(\text{O}_2) = 0 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Enthalpie de formation du $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$:

$\Delta H(\text{C}_2\text{H}_6\text{O}) = -277,6 \text{ kJ.mol}^{-1}$

1ere Spé	Physique Chimie	Date :
Partie 1 : constitution/transfo. de la matière	Chapitre 7 : énergie stockée dans la matière	Exercices

Exercice 5

<p>Briquet</p> <p>Certains briquets contiennent du butane liquide, C_4H_{10}.</p> <p>1. Déterminer le volume d'un briquet si on suppose que c'est un parallélépipède dont les dimensions intérieures sont : 5 cm ; 2 cm et 1 cm. En déduire le volume occupé par le butane sachant que celui-ci remplit le briquet aux trois quarts.</p> <p>2. La masse volumique du butane liquide est de $580 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$. Quelle est la masse m de butane liquide contenu dans le briquet ?</p> <p>3. En déduire la quantité de matière n correspondante.</p>	<p>4. La combustion du butane dans le dioxygène de l'air produit du dioxyde de carbone et de l'eau. Écrire l'équation de la combustion de ce gaz</p> <p>5. Le volume molaire à 20°C et à la pression atmosphérique normale est $V_m = 24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$. À chaque usage le volume de butane gazeux consommé est de 20 mL. En déduire la quantité de matière n' correspondante.</p> <p>6. Déterminer le nombre maximal d'utilisations du briquet.</p>
---	---

Exercice n°6 Concours EPITECH 2013

Le GPL est un mélange d'hydrocarbure léger, principalement constitué de propane et de butane. Il est utilisé comme carburant alternatif au diesel. Pour simplifier les calculs, on assimilera le GPL au butane (C_4H_{10}).

Données :

$M(\text{H}) = 1,0 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M(\text{C}) = 12,0 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$;

Masse volumique du butane dans les conditions de la réaction : $\rho_B = 585 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$

I-3-a- Ecrire la réaction de combustion complète du butane.

Un véhicule consomme un volume $V_B = 6,5 \text{ litres}$ de butane pour 100 km parcourus.

I-3-b- Calculer le nombre de moles de butane consommées pour 100 km parcourus.

I-3-c- En déduire la masse de dioxyde de carbone produite.

I-3-d- Quelle est la classe énergétique de ce véhicule ?

Emission de CO_2 inférieure à 100g/km : classe A
 Emission de CO_2 de 101g/km à 120 g/km : classe B
 Emission de CO_2 de 121g/km à 140 g/km : classe C
 Emission de CO_2 de 141g/km à 160 g/km : classe D
 Emission de CO_2 de 161g/km à 200 g/km : classe E
 Emission de CO_2 de 201g/km à 250 g/km : classe F
 Emission de CO_2 supérieure à 251 g/km : classe G